

DOSIFICADOR DE QUÍMICOS GRANULADOS

DOSIFICADOR TIPO TORNILLO SINFIN

Uso en Dosificación de Polímeros, Coagulantes y Correctores de pH Granulados.

Dosificador continuo Tipo Tornillo Sinfin, fabricado en acero inoxidable AISI 304. Ajuste de dosificación por medio de variador electrónico de velocidad a 220 VCA, 60 Hz y Potenciómetro Análogo. Pantalla LCD de visualización de velocidad.

Sistema de control de sobrecalentamiento para dosificaciones mínimas, velocidad baja del Moto-Reductor, por flujo forzado de aire con ventilador axial de 450 Watts, 110 VCA.

DATOS TÉCNICOS.

CUERPO	Acero Inoxidable AISI 304
TORNILLO SINFIN	Acero Inoxidable AISI 304
POTENCIA	0.4 a 1 HP, según capacidad
ALIMENTACIÓN	220 / 240 VCA
DOSIFICACIÓN	150 gr/hr a 100 Kg/hr, según Capacidad
PRODUCTO A DOSIFICAR	Granulado

RECOMENDACIONES DE MANEJO.

El equipo está diseñado para operar de forma continua 24h al día por 365 días al año.

Se suministra con tolva de alimentación en Acero Inoxidable de Capacidad 30 a 75 kg, según rango de Dosificación.



SOLTECH LTDA. Tecnologías e Ingeniería de Control.

Av. Carrera 45 No. 137A-17 Local 4. Tel. +57 – 1-626 9343. Móvil 310 - 570 1846. Bogotá D.C.

infotecnica@soltechltda.com - www.soltechltda.com